

### URKI-RAPID

ESMALTE SINTÉTICO S/R NEGRO SATINADO J-15

Edición nº: 020 2011/11  
Cod: 6000800015.00000.020

#### CAMPO DE APLICACIÓN

##### "USO EXCLUSIVO EN INSTALACIONES INDUSTRIALES"

Esmalte Industrial de secado rápido para Interior y Exterior. Destaca por su buen cuerpo, rapidez de secado y agradable aspecto mate satinado.

Adecuado para el pintado de trabajos de Herrajes y maquinaria en general

#### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Densidad 20°C (g/cc)	1,20 ± 0,05
Finura de molienda (μ)	15 - 25
Viscosidad de suministro a 20°C	80 - 100 seg. Ford nº 4
% Materia no volátil (peso/volumen)	56 % ± 2 peso; 40 % ± 2 vol.
V.O.C. (g/l)	522
Tipo de producto	Alcídico
Color	Negro satinado

#### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies metálicas deberán ser imprimadas previamente, después de su limpieza con F-25 ó F-29. Para trabajos de mayor responsabilidad, utilizar F-809.

#### MODO DE APLICACIÓN



20-25"  
FORD nº 4



Urkisol-300  
20-25 %



30-40 my



Tacto 15'  
Seco 30'

#### CARACTERÍSTICAS DE LA PELICULA SECA

Rendimiento teórico (m <sup>2</sup> /l)	10 - 11 (35 my)
Brillo 60°-60°	Mate satinado 10 - 15%
Repintabilidad	24 h.

#### ALMACENAMIENTO

Manténgase bajo cubierto en lugar fresco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Aconsejamos temperaturas entre 5 y 30 °C.

Duración en el envase: Al menos **2 años** desde su fabricación. Pasado este tiempo consultar con n/ Dpto. Técnico.