

URKI-GLOSS
ABRILLANTADOR

Página 1 de 1

Edición nº: 020 2011/11
Cod: 020000020.00000.020

CAMPO DE APLICACIÓN

Urki-Gloss es un abrillantador efectivo y de alta calidad diseñado para todo tipo de pintura. Su adecuada formulación eliminará rápidamente y efectivamente marcas de pulido y marcas de lijado de grano P2500 - P3000. Se consigue un alto grado de brillo, y superficies con acabado espejo sin hologramas. Su adecuada y equilibrada composición de ingredientes sólidos y líquidos, minimizan la generación de polvo disminuyendo la contaminación del lugar de trabajo.

Alto grado de brillo con un poder de abrasión medio; versátil, válido para recubrimientos recién separados y envejecidos. No contiene siliconas.

CARACTERISTICAS FÍSICAS

Densidad 20°C (g/cc)	1,00 ± 0,02
Finura de molienda (µ)	Sin grumos
Viscosidad de suministro a 20°C	Líquida
V.O.C. (g/l)	130 (2004/42/CE) IIB (A) (200)
Tipo de producto	
Color	Blanco

MODO DE APLICACIÓN

Es importante aplicar una presión adecuada y suficiente sobre la pulidora en las primeras pasadas sobre la superficie para eliminar las marcas o defectos superficiales.

Herramienta de pulido: esponja blanda especial para Procesos de Abrillantado.

No utilizar la esponja de pulido utilizada para el proceso de abrillantado.

Los restos son fáciles de limpiar. Limpiar con paño de micro-fibras.



Limpiar

P2500
P3000

1200-2000 rpm

Limpiar con
pañó microfibras

ALMACENAMIENTO

Manténgase bajo cubierto en lugar fresco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Aconsejamos temperaturas entre 15 y 25 °C.

Duración en el envase: Al menos **2 años** desde su fabricación. Pasado este tiempo consultar con n/Dpto. Técnico.