

SPRAY PROMOTER 895
PROMOTOR ADHERENCIA

Edición nº: 021 2018/04
Cod: 709990000097.00000.021

CAMPO DE APLICACIÓN

Promotor de adherencia para una gran diversidad de piezas de plástico del sector automóvil. muebles de jardín u otros objetos de plástico duro. Aplicable sobre los siguientes tipos: PP, PUR, PS, PA, PP-EPDM, ABS, PVC, GRP, PC.

Es adecuado en la aplicación de parches y/o pequeñas superficies. Es de muy fácil aplicación y permite un alto poder de adherencia sobre los sustratos indicados.

El contenido en VOC es de 754 g/l (2004/42/CE) IIB (E) (840).

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Eliminar la suciedad con agua y jabón; Una vez seca la superficie a pintar, desengrasar con Disolvente nº 94.

Si la superficie del plástico no es uniforme, se recomienda calentar la pieza para facilitar que cualquier residuo de desmoldeante emerja a la superficie y se obtenga una buena limpieza de ésta.

En caso necesario lijar con papel lija 600 y desengrasar para eliminar el polvo.

MODO DE APLICACIÓN

Agitar el envase durante unos 2-3 minutos antes de usar Spray Promotor de Adherencia.

Aplicar en 1-2 manos finas.

Después de su uso, invertir el envase y limpiar la válvula.



Distancia de pintado
20-30 cm.



2-4 m'



2 min.



Seco 5'

CARACTERÍSTICAS DE LA PELICULA SECA

Color	Incoloro
Brillo 60°-60°	Mate
Repintabilidad	A partir de 5-10 min.

ALMACENAMIENTO

Manténgase bajo cubierto en lugar fresco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Aconsejamos temperaturas entre 5 y 30 °C. PRECAUCIÓN: En ningún caso los envases deben superar los 50°C.

Duración en el envase: Al menos **2 años** desde su fabricación. Pasado este tiempo consultar con n/Dpto. Técnico.